PROFESIONÁLNÍ ZDROJE TIGER PRO SVÁŘENÍ MMA + LiftTIG

TIGER 150 TIG ES - TIGER 170 TIG ES







www.hala-welding.cz

Profesionální digitální svářecí zdroje jsou učeny k výrobnímu, nebo náročnému montážnímu sváření obalenou elektrodou do Ø 3,2 mm (resp. do Ø 4 mm Tiger 170 TIG ES).

Zdroje řady TIGER 150-170 TIG ES disponují ve své třídě naprosto vyjímečnými funkcemi :

V režimu sváření obalenou elektrodou (MMA) :

- ***HOT-START :*** *Plynulé nastavení teplého startu 0 - 100 % a doby jeho působení 0,1 - 1,0 sec. Tato funkce umožňuje například bodování tenkých plechů k profilům, aniž dojde k "vykousání" plechu.*
- ***ARC FORCE :*** *Funkce "Zesílení oblouku" zvýší proud v případě příliš krátkého oblouku a tím brání přilepení elektrody. Rovněž vyrovnává pohyby ruky svářeče.*
- ***ANTISTICK :*** *Po přilepení elektrody sníží napětí a umožní uvolnění elektrody.*
- ***V.R.D. :*** *Bezpečnostní systém, který v klidovém stavu sníží napětí na svorkách zdroje na 15V. Při dotyku elektrody se svařencem se napětí automaticky zvýší (funkci lze vypnout).*

V režimu sváření metodou TIG (TIG Puls) :

- ***EASY START :*** *Zajišťuje snadný start oblouku pouhým dotykem elektrody, bez nutnosti škrtání, čímž se snižuje její opotřebení a prodlužuje interval broušení.*
- ***TIG PULS :*** *Pro sváření tenkých materiálů disponuje zdroj režimem 50% pulsního proudu s plynule nastavitelnou frekvencí*
- ***AUTOMATICKÉ UKONČENÍ :*** *"Natažením" oblouku (oddálením a zpětným přiblížením) elektrody je nastartována ukončovací sekvence s nastavením času sestupu proudu (0 - 5 sec) a hodnoty ukončovacího proudu. Automatické zhasnutí oblouku ukončí svar bez vytvoření "kráteru".*

Svařovací zdroj	TIGER 150 TIG ES	TIGER 170 TIG ES
Napájecí napětí / Jištění	1 x 230V (± 15%) / 16 A pomalé	
Rozsah svař. proudu	10 - 150 A	10 - 170 A
Napětí naprázdno	88 V	
Zatěžovatel - svař. proud	125 A / 100% 140 A / 60 % 150 A / 45 %	170 A / 35 %
Krytí	IP 23 S	
Rozměry (d x š x v) [mm]	310 x 143 x 220	
Hmotnost stroje	5,5 kg	5,9 kg

HÁLA - Svářecí technika
Bělehradská 5
400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653
Fax: 475 220 488

PROFESIONÁLNÍ ZDROJE TIGER PRO SVÁŘENÍ MMA + LiftTIG

TIGER 150 TIG ES - TIGER 170 TIG ES

Obj. číslo	Popis	Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
50754	TIGER 150 TIG ES - Invertor	6 181,00 Kč	7 417 Kč
50754 Set1	TIGER 150 TIG ES - Invertor v kufru se svař. kabely 3m/16mm^2 a svářečskými rukavicemi	7 250,00 Kč	8 700 Kč
50780	TIGER 170 TIG ES - Invertor	7 557,50 Kč	9 069 Kč
50780 Set1	TIGER 170 TIG ES - Invertor v kufru se svař. kabely 3m/16mm^2 a svářečskými rukavicemi	8 167 Kč	9 800 Kč

Příslušenství svařovacích invertorů TIGER 150 - 170 TIG ES

Obj. číslo	Popis		Cena (bez DPH)	Cena (s DPH)
SV-ZE/16/3/200	Sada svařov. kabelů 3m/16mm^2		765,00 Kč	918,00 Kč
SV-ZE/16/4/200	Sada svařov. kabelů 4m/16mm^2		890,00 Kč	1 068,00 Kč
SV-ZE/25/3/200	Sada svařov. kabelů 3m/25mm^2		1 000,00 Kč	1 200,00 Kč
SV-ZE/25/4/200	Sada svařov. kabelů 4m/25mm^2		1 190,00 Kč	1 428,00 Kč
SV-ZE/25/5/200	Sada svařov. kabelů 5m/25mm^2		1 380,00 Kč	1 656,00 Kč
2KUFR145,165	Kufr pro Tiger 150-170 TIG ES		500,00 Kč	600,00 Kč
WP17V-9-2P	Tig-hořák s ventilem, pevný	3+1 m	1 490,00 Kč	1 788,00 Kč
WP17V-12-2P	krk, 2-dílné provedení, kompl.	4+1 m	1 520,00 Kč	1 824,00 Kč
WP17V-18-2P	vybavený, ukončení CP10-25.	6+1 m	1 975,00 Kč	2 370,00 Kč
ER17V-9-2P	Tig-hořák s ventilem, pevný	3+1 m	1 560,00 Kč	1 872,00 Kč
ER17V-12-2P	krk, ergonom. provedení,	4+1 m	1 760,00 Kč	2 112,00 Kč
ER17V-18-2P	vybavený, ukončení CP10-25.	6+1 m	2 320,00 Kč	2 784,00 Kč
Ohebný krk - provedení WP17VF (ER17VF)			+ 125,00 Kč	+ 150,00 Kč
Kožený návlek 0,8m - provedení "L" (např. ER17V-9-2PL) pouze u ergonomického provedení hořáku			+ 315,00 Kč	+ 378,00 Kč
25590	Redukční ventil Ar MICRO MEI		595,00 Kč	714,00 Kč

Výše uvedené ceny jsou zvýhodněné o 20% a platí pouze při současném nákupu se zdrojem.



Tig-hořák ER17V-12-2PL
+ redukční ventil Argon MICRO MEI

Popis vyobrazeného hořáku:
Tig-hořák 150A DC / 35% pro elektrodu ø 0,5 - 2,4 mm; kompletně vybavený; s ventilkem pro dotykový start oblouku. Dvoudílné provedení s ukončením silového kabelu bajonetem CP10-25 a plynové hadičky šroubením G1/4". Hadička je o 1m delší než silový kabel, pro přímé připojení k redukčnímu ventilu.

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz