

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG PLYNEM CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

ER 26

200A DC - 160A AC / 35% pro elektrodu 0.5-3.2 mm



Poz	Označení	Popis	Cena *	Poz	Označení	Popis	Cena *	Poz	Označení	Popis	Cena *									
A	Kleština Standard				E	Kleština krátká				J	Dlouhá keramická hubice pro sítko									
	10N21	Kleština standardní	0,5mm	21,-		10N21S	Kleština krátká	0,5mm	21,-		54N17L	Dlouhá ker.	5/16"	69,-						
	10N22		1,0mm			10N22S		1,0mm			54N16L	hubice pro	3/8"							
	10N23		1,6mm			10N23S		1,6mm			54N15L	sítka Ø :	7/16"							
	10N23M		2,0mm			10N24S		2,4mm			210,-									
	10N24		2,4mm			10N25S		3,2mm												
	10N25		3,2mm			Pouzdro kleštiny krátké					995795		3,2mm							
B	Pouzdro kleštiny Standard				F	Pouzdro kleštiny krátké				K	Pouzdro kleštiny se sítkem velkého prům.									
	10N29	Pouzdro kleštiny standardní	0,5mm	46,-		17CB20	0,5 - 3,2 mm	46,-	45V116		Sítka	1,6mm	210,-							
	10N30		1,0mm		Stand. keram. hubice pro krátké pouzdro	G	13N08	Standardní	1/4"		25,-	45V64		velkého Ø	2,4mm					
	10N31		1,6mm									13N09		keramická	5/16"	57N75	Keramická	3/8"	53,-	
	10N31M		2,0mm									13N10	hubice pro	3/8"	57N74	hubice	1/2"			
	10N32		2,4mm									13N11	krátké	7/16"	53N88	pro široké	5/8"			
	10N28		3,2mm									13N12	pouzdro	1/2"	53N87	sítka	3/4"			
C	Standardní keramická hubice									H		Pouzdro kleštiny se sítkem				L	Keramická hubice pro široké sítko			
	10N50	Standardní keramická hubice	1/4"	26,-	45V29	Pouzdro kleštiny se sítkem,	0,5mm	139,-	57N75		Keramická	3/8"	53,-							
	10N49		keramická						5/16"		57N74	hubice		1/2"						
	10N48		plynová						3/8"		53N88	pro široké		5/8"						
	10N47		hubice						7/16"		53N87	sítka		3/4"						
	10N46		s průměrem						1/2"		Standardní keramická hubice pro široké sítko									
	10N45		ústí :						5/8"	I	54N18	Standardní	1/4"	35,-	* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH					
	10N44		3/4"	54N17	keramická	5/16"														
D	Dlouhá keramická hubice				I	54N16	hubice pro	3/8"	35,-											
	10N49L	Dlouhá	5/16"	55,-						54N15					pouzdro	7/16"				
	10N48L	keramická	3/8"							54N14					se sítkem,	1/2"				
	10N47L	hubice	7/16"							54N19					o průměru :	5/8"				

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG PLYNEM CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

Poz	Označení	Popis	Cena *
10d	ER1MS-1	Spínač 1-tlačítkový / 1K	897,-
	ER1MS-5	Spínač 1-tlačítkový / 5K	
	ER1MS-10	Spínač 1-tlačítkový / 10K	
	ER1MS-25	Spínač 1-tlačítkový / 25K	
11	ERSWL4	Vedení spínače 5-žil, 4m	295,-
	ERSWL8	Vedení spínače 5-žil, 8m	395,-
12	ERH200+	Rukojeť Ergo vel. 2 + šrobky	266,-
13	ERSP	Sada šroubků rukojeti	17,-
14	ERKJ200	Kloub rukojeti vel. 2	107,-
15	ERCO200-4	Krycí hadice komb. 4m	530,-
	ERCO200-8	Krycí hadice komb. 8m	785,-
16	ERLC200-8	Potah hořáku kožený vel.2	260,-
17	ERNCL-32	Krycí hadice guma 3,2m	304,-
	ERNCL-72	Krycí hadice guma 7,2m	684,-
18	ERJK200	Spojka kož. potahu vel. 2	119,-

www.hala-welding.cz



ER26FX-12-2SP pro Selco Genesis 1500 TLH

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

PŘEHLED STANDARDNĚ DODÁVANÝCH TIG - HOŘÁKŮ PLYNEM CHLAZENÝCH ŘADY ER 26 200 A DC, 160 A AC, pro elektrody do Ø 3,2 mm

Označení hořáku	Krk hořáku	Délka	Kabel	Provedení	Vybavení hořáku	Základní ukončení	Cena (bez DPH)
ER26-12-SPL ER26-25-SPL ER26-12-2SPL ER26-25-2SPL	pevný	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekm 0,8m.	Mikrospínač jednotlačítkový, krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	Převlečná matice G 3/8 BSP	3 740 Kč
		8 m	vinilový			Bajonet BSB 10-25 + převl. m. G 1/4 BSP	4 750 Kč
		4 m	2 - dílný				3 760 Kč
		8 m					4 620 Kč
ER26FX-12-SPL ER26FX-25-SPL ER26FX-12-2SPL ER26FX-25-2SPL	ohébný	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekm 0,8m.	Mikrospínač jednotlačítkový, krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	převlečná matice G 3/8 BSP	3 870 Kč
		8 m	vinilový			Bajonet BSB 10-25 + převl. m. G 1/4 BSP	4 880 Kč
		4 m	2 - dílný				3 890 Kč
		8 m					4 750 Kč
ER26V-12-PL ER26V-25-PL ER26V-9-2PL ER26V-12-2PL ER26V-25-2PL	pevný s ventilkem	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekm 0,8m.	Krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	převlečná matice G 3/8 BSP	3 660 Kč
		8 m	vinilový			Bajonet BSB 10-25 + převlečná matice G 3/8 BSP	4 670 Kč
		3+1 m	2 - dílný				3 490 Kč
		4 m					3 680 Kč
		8 m					4 500 Kč
ER26VFX-12-PL ER26VFX-25-PL ER26VFX-9-2PL ER26VFX-12-2PL ER26VFX-25-2PL	ohébný s ventilkem	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekm 0,8m.	Krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	převlečná matice G 3/8 BSP	3 900 Kč
		8 m	vinilový			Bajonet BSB 10-25 + převlečná matice G 3/8 BSP	4 910 Kč
		3+1 m	2 - dílný				3 730 Kč
		4 m					3 920 Kč
		8 m					4 740 Kč

Kožený návlek

V ceně výše uvedených hořáků je započítán kožený návlek v délce 0,8m od kloubu rukojeti. Na přání lze hořák dodat bez tohoto návleku, pouze s gumovou krycí hadicí. Tím se cena hořáku sníží o 390,- Kč (bez DPH). Toto řešení však nedoporučuji, protože gumová hadice se v kloubu velmi snadno trhá.

Ukončení hořáku na straně svářecího zdroje

Hořáky s koaxiálním kabelem jsou na straně stroje ukončeny převlečnou maticí G 3/8 BSP. Pro připojení ke zdroji použijte bajonety s bočním vývodem plynu G 1/4 BSP.

D1625-1-4

Ø kolíku 9 mm
330,- Kč

D3595-1-4

Ø kolíku 13 mm
350,- Kč



www.hala-welding.cz

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz