

HORÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG VODOU CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

ER 18

350 A DC - 250 A AC / 80% pro elektrodu 0.5-4.0 mm



Poz	Označení	Popis	Cena *	Poz	Označení	Popis	Cena *	Poz	Označení	Popis	Cena *					
A	Kleština Standard				E	Kleština krátká				J	Dlouhá keramická hubice pro sítko					
	10N21	Kleština standardní	0,5mm	21,-		10N21S	Kleština krátká	0,5mm	21,-		54N17L	Dlouhá ker.	5/16"	69,-		
	10N22		1,0mm			10N22S		1,0mm			54N16L	hubice pro	3/8"			
	10N23		1,6mm			10N23S		1,6mm			54N15L	sítko Ø :	7/16"			
	10N23M		2,0mm			10N24S		2,4mm			54N14L		1/2"			
	10N24		2,4mm			10N25S		3,2mm			Pouzdro kleštiny se sítkem velkého prům.				K	210,-
	10N25		3,2mm			54N20S		4,0mm			45V116	Sítko velkého Ø	1,6mm			
	54N20		4,0mm			Pouzdro kleštiny krátké					45V64		2,4mm			
					F	17CB20 0,5 - 3,2 mm 46,-				995795	3,2mm					
B	Pouzdro kleštiny Standard				G	Stand. ker. hubice pro krátké pouzdro				45V63	4,0mm					
	10N29	Pouzdro kleštiny standardní	0,5mm	46,-		13N08	Standardní	1/4"	25,-	Keramická hubice pro široké sítko				L	53,-	
	10N30		1,0mm			13N09	keramická	5/16"		57N75	Keramická	3/8"				
	10N31		1,6mm			13N10	hubice pro	3/8"		57N74	hubice	1/2"				
	10N31M		2,0mm			13N11	krátké	7/16"		53N88	pro široké	5/8"				
	10N32		2,4mm			13N12	pouzdro	1/2"		53N87	sítko	3/4"				
	10N28		3,2mm			13N13	o průměru :	5/8"								
	406488		4,0mm													
C	Standardní keramická hubice				H	Pouzdro kleštiny se sítkem										
	10N50	Standardní keramická hubice	1/4"	26,-		45V29	Pouzdro kleštiny se sítkem	0,5mm	139,-	1	18CG	Stínící kroužek Std.	26,60			
	10N49		5/16"			45V24		Pouzdro		1,0mm	2	18CG20	St.kr.pro krátk.pouzdro	26,60		
	10N48		3/8"			45V25		kleštiny		1,6mm	3	54N01	St. kroužek pro sítko	33,-		
	10N47		7/16"			45V26		se sítkem,		2,4mm	4	54N63	St.kr.pro široké sítko	65,-		
	10N46		1/2"			45V27		pro Ø elektr:		3,2mm	5	ER18FX	Tělo hořáku ohebné	753,00		
	10N45		5/8"			45V28		4,0mm		6	ER18	Tělo hořáku pevné	590,00			
	10N44		3/4"							7	98W18	"O" kroužek krytu	6,-			
D	Dlouhá keramická hubice				I	Standardní keramická hubice pro sítko				8	ER57Y02	Kryt elektr. dlouhý	42,-			
	10N49L	Dlouhá keramická hubice	5/16"	55,-		54N18	Standardní	1/4"	35,-	9	ER57Y04	Kryt elektr. krátký	36,-			
	10N48L		3/8"			54N17	keramická	5/16"		10a	ER1MS	Spínač 1-tlačítkový	282,-			
	10N47L		7/16"			54N16	hubice pro	3/8"		10b	ER2MS	Spínač 2-tlačítkový	436,-			
						54N15	pouzdro	7/16"		10c	ER4MS	Spínač 4-tlačítkový	650,-			
					54N14	se sítkem,	1/2"									
				54N19	o průměru :	5/8"										

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG VODOU CHLAZENÉ WELDCRAFT COMPATIBLE - ERGONOMICKÁ ŘADA

Poz	Označení	Popis	Cena *
10d	ER1MS-1	Spínač 1-tlačítkový / 1K	897,-
	ER1MS-5	Spínač 1-tlačítkový / 5K	
	ER1MS-10	Spínač 1-tlačítkový / 10K	
	ER1MS-25	Spínač 1-tlačítkový / 25K	
11	ERSWL4	Vedení spínače 5-žil, 4m	295,-
	ERSWL8	Vedení spínače 5-žil, 8m	395,-
12	ERH200+	Rukojeť Ergo vel. 2 + šrobky	266,-
13	ERSP	Sada šroubků rukojeti	17,-
14	ERKJ200	Kloub rukojeti vel. 2	107,-
15	ERCO200-4	Krycí hadice komb. 4m	530,-
	ERCO200-8	Krycí hadice komb. 8m	785,-
16	ERLC200-8	Potah hořáku kožený vel.2	260,-
17	ERNCL-32	Krycí hadice guma 3,2m	304,-
	ERNCL-72	Krycí hadice guma 7,2m	684,-
18	ERJK200	Spojka kož. potahu vel. 2	119,-



ER18-12-SPL2 s bajonetem D3595-1-4

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

** Další, zde neuvedené díly, najdete u hořáku WP18.

PŘEHLED STANDARDNĚ DODÁVANÝCH TIG - HOŘÁKŮ VODOU CHLAZENÝCH ŘADY ER 18 350 A DC, 250 A AC, pro elektrody do Ø 4,0 mm

Označení hořáku	Krk hořáku	Délka	Kabel	Provedení	Vybavení hořáku	Základní ukončení	Cena (bez DPH)
ER18-12-SPL	pevný	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekem 0,8m.	Mikrospínač jednotlačítkový, krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	Převlečná matice G 3/8 BSP, plyn bez ukončení, voda rychlospojkou.	3 770 Kč
ER18-25-SPL		8 m	vinilový				4 620 Kč
ER18-12R-SPL		4 m	koaxiální				3 870 Kč
ER18-25R-SPL		8 m	gumový				4 820 Kč
ER18FX-12-SPL	ohybný	4 m	koaxiální	Ergonomické s koženým návlekem 0,8m.	Mikrospínač jednotlačítkový, krycí hadice, kryt elektrody dlouhý.	Ukončení bajonetem s bočním vývodem chl. kapaliny, nebo CK nutno připočítat.	3 940 Kč
ER18FX-25-SPL		8 m	vinilový				4 790 Kč
ER18FX-12R-SPL		4 m	koaxiální				4 040 Kč
ER18FX-25R-SPL		8 m	gumový				4 990 Kč

Kožený návlek

V ceně výše uvedených hořáků je započítán kožený návlek v délce 0,8m od kloubu rukojeti.

Na přání lze hořák dodat bez tohoto návleku, pouze s gumovou krycí hadicí. Tím se cena hořáku sníží o 390,- Kč (bez DPH). Toto řešení však nedoporučuji, protože gumová hadice se v kloubu velmi snadno trhá.

Ukončení hořáku na straně svářecího zdroje

Hořáky s koaxiálním kabelem jsou na straně stroje ukončeny převlečnou maticí G 3/8 BSP. Pro připojení ke zdroji použijte bajonety s bočním vývodem s rychlospojkou, nebo jinou centrální koncovku.

D3595-1-QF
Ø kolíku 13 mm
350,- Kč



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz