
HOŘÁKY PRO SVAŘOVÁNÍ METODOU TIG VODOU CHLAZENÉ
WELDCRAFT COMPATIBLE - ZÁKLADNÍ ŘADA

WP 24W

180 A DC - 150 A AC / 100% pro elektrodu 0.5-2.4 mm

parweld torch technology



www.hala-welding.cz

Poz	Označení	Popis dílu			Cena
A	**Kleština Standard**				
	53N15	Kleština	0,5mm		**30,-**
	53N16	standardní	1,0mm		
	53N14	L 14,0 mm	1,6mm		
	24C332		2,4mm		
B	**Pouzdro kleštiny krátké**				
	53N17	Pouzdro	0,5mm		**37,-**
	53N18	kleštiny	1,0mm		
	53N19	standardní	1,6mm		
	24CB332		2,4mm		
C	**Standardní keramická hubice**				
	53N23	Std. keram.	3	.165	**27,-**
	53N24	plyn. hubice	4	1/4"	
	53N25	s průměrem	5	5/16"	
	53N27	ústí :	6	3/8"	

Poz	Označení	Popis dílu		Cena
D	**Kleština pro sítko**			
	53N62	Kleština	0,5mm	**25,-**
	53N63	pro sítko	1,0mm	
	53N64	L 23,0 mm	1,6mm	
	24GLC332		2,4mm	
E	**Pouzdro kleštiny se sítkem**			
	45V41	Pouzdro	0,5mm	**110,-**
	45V42	kleštiny	1,0mm	
	45V43	se sítkem	1,6mm	
	45V44	pro Ø elektr.	2,4mm	
F	**Keramická hubice pro sítko**			
	53N58	Keramická	1/4"	**25,-**
	53N59	hubice pro	5/16"	
	53N60	pouzdro kl.	3/8"	
	53N61	se sítkem	7/16"	
	53N61S	o průměru :	1/2"	

Poz	Označení	Popis dílu	Cena
1	53N22	Stínící kroužek Standard	**26,-**
2	53N66	Stín. kr. pro velké sítko	**29,-**
3	WP24W	Tělo hořáku pevné	**600,-**
4	53N04	Spona drátěná	**19,-**
5	950	Mikrospínač půlkulatý	**210,-**
*	950F	Mikrospínač plochý	
6	950-40	Mikrospínač + 4m kabel	**305,-**
	950-80	Mikrospínač + 8m kabel	**385,-**
7	RDZ0591	Kryt mikrospínače plast.	**56,-**
*	607664	Gumový návlek	**59,-**
8	B1537-30	Krycí hadice 3 m	**237,-**
	B1537-80	Krycí hadice 8 m	**553,-**
9	53N06	Rukojeť	**87,-**
10	0315071	Izolační kryt	**28,-**
11	45V07	Vodní hadice Vinil 4m	**192,-**
	45V08	Vodní hadice Vinil 8m	**384,-**
12	45V03	Silový kabel Vinil 4m	**614,-**
	45V04	Silový kabel Vinil 8m	**871,-**
13	45V09	Plyn hadička Vinil 4m	**191,-**
	45V10	Plyn hadička Vinil 8m	**300,-**

* Není vyobrazeno

* Všechny ceny jsou uvedeny v Kč (bez DPH)



WP24W s půlkulatým mikrospínačem a plastovým krytem

PŘEHLED STANDARDNĚ DODÁVANÝCH TIG - HOŘÁKŮ VODOU CHLAZENÝCH ŘADY WP 24W
180 A DC, 150 A AC, pro elektrody do Ø 2,4 mm

Označení hořáku	Krk hořáku	Dél.	Kabel	Provedení	Vybavení hořáku	Základní ukončení	Cena (bez DPH)
WP24W-12-SP	pevný	4 m	koaxiální vinilový	Základní černé	Mikrospínač, krycí hadice	Silový kabel převlečná matice G 3/8 BSP.	3 050 Kč
WP24W-25-SP		8 m					3 800 Kč

Ukončení hořáku na straně svářecího zdroje

Hořáky s koaxiálním kabelem jsou na straně stroje ukončeny převlečnou maticí G 3/8 BSP. Pro připojení ke zdroji použijte bajonety s bočním vývodem s rychlospojkou, nebo jinou centrální koncovku.



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz