

SELCO - PROFESIONÁLNÍ ZDROJE PRO PLASMOVÉ ŘEZÁNÍ

Přenosné řezací zdroje	GENESIS 35	GENESIS 60	GENESIS 90
Max. tloušť. čistého řezu	15 mm	22 mm	35 mm
Napájecí napětí / Jištění	230 V / 16 A	3 x 400 V / 16 A	3 x 400 V / 16 A
Rozsah řezacího proudu	20 - 35 A	20 - 60 A	20 - 90 A
Napětí naprázdno	253 V	270 V	265 V
Zatěžovatel - řez. proud (při 40°C okolní teploty)	25 A / 100% 30 A / 60 % 35 A / 40 %	50 A / 100 % 60 A / 60 %	70 A / 100 % 90 A / 60 %
Pracovní tlak vzduchu	minimálně 5 Bar		
Prac. průtok vzduchu	min. 115 l./min.	min. 180 l./min.	min. 180 l./min.
Krytí	IP 23S		
Rozměry (d x š x v) [mm]	150 x 410 x 330	180 x 430 x 300	220 x 600 x 440
Hmotnost stroje	8,4 kg	19 kg	25 kg
			
Cena zdroje (bez DPH)	44 556 Kč	66 411 Kč	87 731 Kč
Cena hořáku 6m	včetně hořáku	7 220 Kč	7 220 Kč

Dílenské řezací zdroje	TECNOPLASMA 52	SISTOR 82	SISTOR 142
Max. tloušť. čistého řezu	15 mm	30 mm	50 mm
Napájecí napětí / Jištění	3 x 400 V / 16 A	3 x 400 V / 16 A	3 x 400 V / 40 A
Rozsah řezacího proudu	20 - 50 A	20 - 80 A	20 - 140 A
Napětí naprázdno	265 V	257 V	272 V
Zatěžovatel - řez. proud (při 40°C okolní teploty)	25 A / 100% 50 A / 30 %	57 A / 100 % 73 A / 60 % 80 A / 50 %	90 A / 100 % 120 A / 60 % 140 A / 40 %
Pracovní tlak vzduchu	minimálně 5 Bar		
Prac. průtok vzduchu	min. 120 l./min.	min. 180 l./min.	min. 200 l./min.
Krytí	IP 21S		
Rozměry (d x š x v) [mm]	680 x 360 x 680	690 x 350 x 710	700 x 400 x 780
Hmotnost stroje	66 kg	89 kg	144 kg
Zdroje pro řezání plasmovým obloukem SELCO jsou určeny pro dělení elektricky vodivých materiálů plasmovým paprskem. Jako řezný plyn používají stlačený vzduch. Mimo příznivé ceny spotřeb. dílů (tryska + elektroda) vynikají velmi dlouhou životností a spolehlivostí.			
			
Cena zdroje (bez DPH)	46 107 Kč	72 897 Kč	112 095 Kč
Cena hořáku 6m	4 118 Kč	7 220 Kč	8 235 Kč

HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz