

## OCHRANNÉ A PRACOVNÍ POMŮCKY PRO SVAŘOVÁNÍ

### PŘENOSNÉ ZÁSOBNÍKY A SUŠÍCÍ PECE NA ELEKTRODY

#### PŘENOSNÝ ZÁSOBNÍK SVÁŘECÍCH ELEKTROD PLASTOVÝ BEZ OHŘEVU



Plastový uzavíratelný zásobník je určen k uložení již vysušených elektrod a jejich ochraně před vlhkostí, resp. mechanickým poškozením.

Do zásobníku nesmí být vkládány žhavé elektrody!  
Rozměry zásobníku: délka 490 mm,  $\varnothing$  63 mm

Obj. číslo	<b>86010</b>	Cena [bez DPH]	<b>780,00 Kč</b>
------------	--------------	----------------	------------------

#### PŘENOSNÝ ZÁSOBNÍK SVÁŘECÍCH ELEKTROD TYP PZE 1 (24V/50Hz)



Přenosný zásobník, pro uložení až 5 kg vysušených svařovacích elektrod a jejich ochranu před zpětným navlhnutím, je vytápěn topným tělesem na bezpečné napětí 24V/50Hz. Zásobník je vyroben z ocelového plechu a izolován hmotou zabraňující poklesu vnitřní teploty o více než 10°C / 20 min. Příkon 50W.

Rozměry zásobníku: délka vněj. 552 / vnitř. 450 mm  
 $\varnothing$  vnější 79 / vnitřní 55 mm  
Hmotnost prázdného zásobníku: 3,2 kg

Obj. číslo	<b>PZE 1</b>	Cena [bez DPH]	<b>3 920 Kč</b>
------------	--------------	----------------	-----------------

#### PŘENOSNÝ ZÁSOBNÍK SVÁŘECÍCH ELEKTROD TYP PZE 4 (230V/50Hz)



Přenosný zásobník, pro uložení až 15 kg vysušených svařovacích elektrod a jejich ochranu před zpětným navlhnutím, rozdělený do 4 komor, je vytápěn topnými tělesy ve stěnách aktivního prostoru zásobníku.

Napájecí napětí topn. těles 230V/50Hz, příkon 150W. Zásobník je vyroben z ocelového plechu a izolován hmotou zabraňující poklesu vnitřní teploty po dobu 40. minut bez ohřevu. Po připojení k napájení je teplota automaticky udržována vestavěným termostatem.

Rozměry zásobníku: délka vněj. 520 / vnitř. 450mm  
 $\varnothing$  vnější 165 / vnitřní 127 mm  
Hmotnost prázdného zásobníku: 5,5 kg

Obj. číslo	<b>PZE 4</b>	Cena [bez DPH]	<b>6 980 Kč</b>
------------	--------------	----------------	-----------------

#### PŘENOSNÁ SUŠÁRNA SVÁŘECÍCH ELEKTROD TYP KUPP (230V/50Hz)

Přenosné sušárny svař. elektrod "Küppersbusch" jsou určeny k vysušení a předehřátí 1 - 4 balíčků elektrod (dle typu) na teplotu 100°C až 300°C (dle typu). Sušárny jsou napájeny napětím 230V/50Hz.

Obj. kód: **R58255**

pro 1 balíček el. / 100°C

Cena (bez DPH): **9 150 Kč**

Obj. kód: **R58295**

pro 2 balíčky el. / 300°C

Cena (bez DPH): **16 400 Kč**

Obj. kód: **R58265**

pro 4 balíčky el. / 300°C

Cena (bez DPH): **18 950 Kč**

Obj. kód: **R58267**

pro 4 balíčky el. / teplota krokově do 400°C

Cena (bez DPH): **21 900 Kč**



[www.hala-welding.cz](http://www.hala-welding.cz)

**230V**

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: [hala-welding@hala-welding.cz](mailto:hala-welding@hala-welding.cz)