

PRODLUŽOVACÍ KABELY PRO SVÁŘECÍ ZDROJE

Níže uvedené výrobky jsou německé produkce s vysokou kvalitou a splňují platné normy.

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY PRO VENKOVNÍ PROSTORY - KRYTÍ IP44

Jednofázové 230V / 16A - s průřezem žíly 3 x 2,5 mm²

Obj.číslo	Délka	Provedení	Cena (bez DPH)	Obr.
41437	5 m	Kabel GUMA.	437 Kč	1
41410	10 m	Gumová zásuvka	679 Kč	
41411	25 m	s obrubou.	1 437 Kč	
41438	50 m		2 690 Kč	
41417	5 m	Kabel NEOPREN.	483 Kč	1
41412	10 m	Gumová zásuvka	770 Kč	
41413	25 m	s obrubou a víčkem.	1 667 Kč	
41456	50 m		3 150 Kč	
41361	5 m	Kabel GUMA.	750 Kč	2
41362	10 m	Trojzásuvka	1 125 Kč	
41457	5 m	Kabel NEOPREN.	970 Kč	2
41458	10 m	Gumová 3-zásuvka	1 265 Kč	
41459	25 m	s obrubou a víčkem.	2 162 Kč	



PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY PRO VENKOVNÍ PROSTORY - KRYTÍ IP44

Jednofázové 230V / 16A - s průřezem žíly 3 x 2,5 mm² - S NAVIJÁKEM

Obj.číslo	Délka	Provedení	Ø navijáku/váha	Cena (bez DPH)
71838	40 m	Kabel NEOPREN;	330 mm / 10,7 kg	2 600 Kč
71837	50 m	Plastový naviják;	330 mm / 12,9 kg	3 150 Kč
		4 zásuvky 230V s víčkem, IP44 Zásuvky se otáčejí !		
<p>Nejvyšší kvalita pro nejtěžší pracovní použití. Tělo navijáku z vysoce odolného plastu, stabilní stojan z pozinkov. silné ocelové trubky. Termovypínač s dvojitou ochranou při překročení teploty odpojí okruh. Kabel H07RN-F 3G2,5</p>				
76604	25 m	ATS Systém zásuvky stojí.	290 mm / 8,5 kg	2 500 Kč
76605	40 m		290 mm / 11,8 kg	3 157 Kč
76663	25 m		290 mm / 8,5 kg	2 868 Kč
76664	40 m		290 mm / 11,8 kg	3 525 Kč
<p>Nejvyšší kvalita pro nejtěžší pracovní použití. Tělo navijáku ze speciálního plastu, odolávajícího teplotám do -35°C s ventilačními kanály pro odvod tepla. Nově vyvinutá brzda, stabilní stojan z ocelové trubky Ø 20 mm. Volitelně provedení s otáčejícími se zásuvkami nebo s ATS. Kabel H07RN-F 3G2,5</p>				
75406	25 m	Kabel NEOPREN;	240 mm / 9,8 kg	3 100 Kč
75420	25 m	Gumový naviják;	290 mm / 10 kg	3 214 Kč
75421	40 m	3 zásuvky 230V	290 mm / 13,5 kg	4 043 Kč
75427	50 m	IP44;	350 mm / 16,5 kg	4 666 Kč
<p>Nejvyšší kvalita pro nejtěžší pracovní použití. Tělo navijáku ze silné vulkanizované gummy, stabilní stojan z ocelové trubky Ø 22 mm a dvojitým pozinkováním. ATS Systém - naviják se otáčí, zásuvky stojí. Termovypínač s dvojitou ochranou při překročení teploty odpojí okruh. Kabel H07RN-F 3G2,5 Ocelová středová osa z brzdou.</p>				



HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

PRODLUŽOVACÍ KABELY PRO SVÁŘECÍ ZDROJE

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY PRO VENKOVNÍ PROSTORY - KRYTÍ IP44 Třífázové 400V / 16A - s průřezem žíly 5 x 2,5 mm² - S NAVIJÁKEM

Obj.číslo	Délka	Provedení	Ø navijáku/váha	Cena (bez DPH)
75504	20 m	Kabel NEOPREN;	240 mm / 10,6 kg	4 250 Kč
75516	33 m	Gumový naviják;	290 mm / 14,9 kg	4 873 Kč
75518	40 m	2 zásuvky 230V	350mm / 18,2 kg	5 599 Kč
75519	50 m	1 zás. 5p 400V/16A	350 mm / 21,5 kg	6 325 Kč

Nejvyšší kvalita pro nejtěžší pracovní použití.

Těleso navijáku ze silné vulkanizované gumy, stabilní stojan z 22mm silné ocelové trubky a dvojitým pozinkováním.

ATS Systém - naviják se otáčí, zásuvky stojí.

Termovypínač s dvojitou ochranou při překročení teploty odpojí okruh.

Kabel H07RN-F 5G2,5 Ocelová středová osa z brzdou.



PLNOGUMOVÉ VIDLICE PRO SVÁŘECÍ ZDROJE - 230V / 16A KRYTÍ IP44

Obj.číslo	Popis	Cena (bez DPH)
73400	Plnogumová vidlice 230V / 16A pro kabel pro kabel 3 x 2,5 mm ² , krátká 110 mm	83 Kč
73405	Plnogumová vidlice 230V / 16A pro kabel pro kabel 3 x 2,5 mm ² , dlouhá 130 mm	126 Kč



HÁLA - Svářecí technika, Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz

www.hala-welding.cz

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; E-mail: hala-welding@hala-welding.cz