

MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY FEIN - KBB 40

Magnetická jádrová vrtačka **KBB 40** je určena k vrtání HSS jádrovými vrtáky s upínáním Weldon ve stísněných a špatně přístupných prostorech. Kompaktní konstrukce, malé rozměry a možnost přemístění ovládání posuvu na opačnou stranu činí tento stroj optimálním pro vrtání na ocelových konstrukcích, zejména ve výškách.

KBB 40



| Technické údaje | KBB 40 |
|---|------------------|
| Ø Vrtání do ocele korunkovým vrtákem | 12 - 40 mm |
| Max. Ø vrtání do ocele spirálovým vrtákem | nelze |
| Max. hloubka vrtání jádrovým vrtákem | 50 mm |
| Max. Ø řezání závitu | nelze |
| Jmenovitý příkon / výkonu | 1 100 / 610 W |
| Otáčky při zatížení | 280 ot/min |
| Upínací síla magnetu | 9 000 N |
| Rozměry magnetu | 165 x 102 mm |
| Zdvih | 65 mm |
| Rozměry stroje (max.výš. x šíř. x hl.) [mm] | 305 x 165 x 287 |
| Hmotnost stroje | 13,1 kg |
| Cena (bez DPH) | 32 380 Kč |

Součástí dodávky KBB 40 (obj.č. 7 272 03) jsou:

Plast. transportní kufr, nádobku chl. kapaliny, jistící popruh, háček na odstranění špon, 2 středící trny, klíč, kryt vrtáku.

www.hala-welding.cz

- **Konstrukční výška zůstává během vrtání stále stejná.**

HSS - Jádrové vrtáky Weldon - hloubka řezu 50 mm

HSS Nova 50 Weldon



| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 12 | 6 31 34 120 05 2 | 692 Kč |
| 13 | 6 31 34 130 05 2 | |
| 14 | 6 31 34 140 05 2 | |
| 15 | 6 31 34 150 05 2 | |
| 16 | 6 31 34 160 05 2 | |
| 17 | 6 31 34 170 05 2 | |
| 18 | 6 31 34 180 05 2 | 755 Kč |
| 19 | 6 31 34 190 05 2 | 881 Kč |
| 20 | 6 31 34 200 05 2 | |
| 21 | 6 31 34 210 05 2 | |
| 22 | 6 31 34 220 05 2 | |
| 23 | 6 31 34 230 05 2 | |
| 24 | 6 31 34 240 05 2 | |
| 25 | 6 31 34 250 05 2 | 1 070 Kč |
| 26 | 6 31 34 260 05 2 | 1 070 Kč |
| 27 | 6 31 34 270 05 2 | |
| 28 | 6 31 34 280 05 2 | |
| | | 1 259 Kč |

| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 29 | 6 31 34 290 05 2 | 1 259 Kč |
| 30 | 6 31 34 300 05 2 | |
| 31 | 6 31 34 310 05 2 | 1 416 Kč |
| 32 | 6 31 34 320 05 2 | |
| 33 | 6 31 34 330 05 2 | 1 574 Kč |
| 34 | 6 31 34 340 05 2 | |
| 35 | 6 31 34 350 05 2 | |
| 36 | 6 31 34 360 05 2 | |
| 37 | 6 31 34 370 05 2 | 1 794 Kč |
| 38 | 6 31 34 380 05 2 | |
| 39 | 6 31 34 390 05 2 | 2 046 Kč |
| 40 | 6 31 34 400 05 2 | |

HSS Dura 50 TiN Weldon



| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 12 | 6 31 34 120 07 6 | 881 Kč |
| 13 | 6 31 34 130 07 6 | |
| 14 | 6 31 34 140 07 6 | |
| | | |

| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 15 | 6 31 34 150 07 6 | 881 Kč |
| 16 | 6 31 34 160 07 6 | |
| 17 | 6 31 34 170 07 6 | 944 Kč |
| 18 | 6 31 34 180 07 6 | |
| 19 | 6 31 34 190 07 6 | 1 070 Kč |
| 20 | 6 31 34 200 07 6 | |
| 21 | 6 31 34 210 07 6 | |
| 22 | 6 31 34 220 07 6 | 1 259 Kč |
| 23 | 6 31 34 230 07 6 | |
| 24 | 6 31 34 240 07 6 | 1 416 Kč |
| 25 | 6 31 34 250 07 6 | |
| 26 | 6 31 34 260 07 6 | 1 416 Kč |
| 27 | 6 31 34 270 07 6 | |
| 28 | 6 31 34 280 07 6 | 1 542 Kč |
| 29 | 6 31 34 290 07 6 | |
| 30 | 6 31 34 300 07 6 | 1 700 Kč |
| 31 | 6 31 34 310 07 6 | |
| 32 | 6 31 34 320 07 6 | 1 920 Kč |
| 33 | 6 31 34 330 07 6 | |
| 34 | 6 31 34 340 07 6 | 2 141 Kč |
| 35 | 6 31 34 350 07 6 | |
| 36 | 6 31 34 360 07 6 | 2 393 Kč |
| 37 | 6 31 34 370 07 6 | |
| 38 | 6 31 34 380 07 6 | |

MAGNETICKÉ JÁDROVÉ VRTAČKY FEIN - KBB 60

Magnetická jádrová vrtačka **KBB 60** je určena k vrtání HSS jádrovými vrtáky s upínáním Weldon do Φ 60 mm do hloubky až 75 mm. Spec. vedení vřetene pro přesnost a dlouhou životnost vrtáků. Motor se stabilním kroutícím momentem, integrované mazání a chlazení vrtáku, volba umístění posuvu na pravou nebo levou stranu.

KBB 60



| Technické údaje | KBB 60 | |
|---|----------------------|--------------------------|
| Ø Vrtání do ocele korunkovým vrtákem | 12 - 60 mm | |
| Max. Ø vrtání do ocele spirálovým vrtákem | nelze | |
| Max. hloubka vrtání jádrovým vrtákem | 75 mm | |
| Max. Ø řezání závitu | nelze | |
| Jmenovitý příkon / výkonu | 1400 / 770 W | |
| Otáčky při zatížení | 1.stupeň 2.stupeň | 180 ot/min 340 ot/min |
| Upínací síla magnetu | 11 000 N | |
| Rozměry magnetu | 191 x 102 mm | |
| Zdvih | 92 mm | |
| Rozměry stroje (max.výš. x šíř. x hl.) [mm] | 600 x 191 x 289 | |
| Hmotnost stroje | 23,9 kg | |
| Cena (bez DPH) | 46 270 Kč | |

Součástí dodávky KBB 60 (obj.č. 7 272 04) jsou:

Plast. transportní kufr, nádobku chl. kapaliny, jistící popruh, háček na odstranění špon, 2 středící trny, klíč, kryt vrtáku.

www.hala-welding.cz

- Dvoustupňová mechanická převodovka.

HSS - Jádrové vrtáky Weldon - hloubka řezu 50 mm

HSS Nova 50 Weldon



| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 12 | 6 31 34 120 05 2 | 692 Kč |
| 13 | 6 31 34 130 05 2 | |
| 14 | 6 31 34 140 05 2 | |
| 15 | 6 31 34 150 05 2 | |
| 16 | 6 31 34 160 05 2 | |
| 17 | 6 31 34 170 05 2 | 755 Kč |
| 18 | 6 31 34 180 05 2 | |
| 19 | 6 31 34 190 05 2 | |
| 20 | 6 31 34 200 05 2 | 881 Kč |
| 21 | 6 31 34 210 05 2 | |
| 22 | 6 31 34 220 05 2 | |
| 23 | 6 31 34 230 05 2 | |
| 24 | 6 31 34 240 05 2 | 944 Kč |
| 25 | 6 31 34 250 05 2 | 1 070 Kč |

| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 26 | 6 31 34 260 05 2 | 1 070 Kč |
| 27 | 6 31 34 270 05 2 | |
| 28 | 6 31 34 280 05 2 | |
| 29 | 6 31 34 290 05 2 | 1 259 Kč |
| 30 | 6 31 34 300 05 2 | |
| 31 | 6 31 34 310 05 2 | 1 416 Kč |
| 32 | 6 31 34 320 05 2 | |
| 33 | 6 31 34 330 05 2 | 1 574 Kč |
| 34 | 6 31 34 340 05 2 | |
| 35 | 6 31 34 350 05 2 | |
| 36 | 6 31 34 360 05 2 | 1 794 Kč |
| 37 | 6 31 34 370 05 2 | |
| 38 | 6 31 34 380 05 2 | 2 046 Kč |
| 39 | 6 31 34 390 05 2 | |
| 40 | 6 31 34 400 05 2 | |
| 41 | 6 31 34 410 05 2 | 2 204 Kč |
| 42 | 6 31 34 420 05 2 | 2 393 Kč |
| 43 | 6 31 34 430 05 2 | |
| 44 | 6 31 34 440 05 2 | 2 519 Kč |
| 45 | 6 31 34 450 05 2 | |
| 46 | 6 31 34 460 05 2 | |

| Ø | Objednací číslo | Cena (bez) |
|----|------------------|------------|
| 47 | 6 31 34 470 05 2 | 2 770 Kč |
| 48 | 6 31 34 480 05 2 | 2 896 Kč |
| 49 | 6 31 34 490 05 2 | |
| 50 | 6 31 34 500 05 2 | 2 991 Kč |
| 51 | 6 31 34 510 05 2 | 3 306 Kč |
| 52 | 6 31 34 520 05 2 | |
| 53 | 6 31 34 530 05 2 | 3 463 Kč |
| 54 | 6 31 34 540 05 2 | |
| 55 | 6 31 34 550 05 2 | |
| 56 | 6 31 34 560 05 2 | 3 621 Kč |
| 57 | 6 31 34 570 05 2 | |
| 58 | 6 31 34 580 05 2 | 3 873 Kč |
| 59 | 6 31 34 590 05 2 | |
| 60 | 6 31 34 600 05 2 | |

Ceny vrtáků s hloubkou řezu 75 mm na vyžádání.

www.hala-welding.cz



Importér a distributor: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem

Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz