

E71T-GS



www.hala-welding.cz

AWS Specifikace : AWS A5-20

AWS Klasifikace : E71T-GS

Svař. napětí : DC -

Chemické složení : C = 0,18%; Mn = 0,65%; Si = 0,4%; Al = 1,3%; P = 0,01%; S = 0,01%

E71T-GS je trubičkový drát, určený pro sváření uhlíkatých ocelí ve všech polohách. Pro sváření není potřeba používat ochranný plyn.

Použití trubičkového drátu E71T-GS zajišťuje klidný oblouk s nízkým rozstříkem a snadno odstranitelnou struskou.

Přestože vzhled svarové housenky není zcela srovnatelný se svarem provedeným pod ochrannou atmosférou, jednoduchost svářecího procesu, bez nutnosti manipulace s plynovou lahví, tento rozdíl zcela vyváží.

Přesné vinutí drátu na cívce zajišťuje plynulé podávání bez škubání.

Objedací číslo	Ø drátu	Balení	Rozměry cívky	Cena cívky (bez DPH)	Cena cívky (s DPH)
AWS E71T-GS 0.9	0.9 mm	0,45 kg	ID 16mm/OD 99mm	222,30 Kč	269,00 Kč

HÁLA - Svářecí technika

Bělehradská 5, 400 01 Ústí n.L.; Tel: 475 210 653; Fax: 475 220 488; e-mail: hala-welding@hala-welding.cz