

OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY PRO ODŘÍZNUTÍ POTRUBÍ

Unikátní systém pro odříznutí potrubí, vyvinutý a patentovaný finskou firmou Exact Tools OY, je určen pro přesné, rychlé a snadné odříznutí potrubí při montáži a opravách potrubních tras.

Ucelená řada strojů umožňuje dělení ocelových, nerezových, litinových i plastových trubek v rozsahu $\varnothing$ 15 - 360 mm. Přesnost a čistota řezu umožňuje okamžité sváření bez potřeby čelního zarovnání.

Okružní pily PipeCut jsou lehké, snadno přenosné v transportní tašce s kompletním příslušenstvím pro polohování řezané trubky. Proces řezání je jednoduchý a velmi rychlý (trubka OD 170mm/5mm cca 20 sec.)

Okružní kotoučová pila **PipeCut 170** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí $\varnothing$ 15 - 170 mm s tl. stěny do 6 mm (plast do 14 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (230 V, 50 Hz), výkon / zatěžovatel:	1 010 W / 25%
Rozsah použití pro trubky OD	15 - 170 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	6 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	14 mm
Otáčky naprázdno	4 000 ot/min
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry pilového kotouče	140 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 22 170 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 170 (obj. č. 7010462) je :

Pila PipeCut 170 s kotoučem TCT 140,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.



www.hala-welding.cz

Okružní kotoučová pila **PipeCut 170 E** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí $\varnothing$ 15 - 170 mm s tl. stěny do 6 mm (plast do 14 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

pro ocel, nerez, litinu a hliník

Motor (230 V, 50 Hz), výkon / zatěžovatel:	1 200 W / 25%
Rozsah použití pro trubky OD	15 - 170 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	6 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	14 mm
Otáčky naprázdno	1 600 - 3 500 ot/min
Hmotnost	5,7 kg
Rozměry pilového kotouče	140 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 27 590 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 170 E (obj. č. 7010463) je :

Pila PipeCut 170 E s kotoučem TCT 140,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.



www.exacttools.com

Pilové kotouče pro PipeCut 170, PipeCut 170 E, PipeCut 200, PipeCut 220E (140 x 62 mm)

Obj. číslo	Název	Určen pro materiály:	Rozměr [mm]	Cena (bez DPH)
7010486	TCT 140	ocel, měď, plast	140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46z	1 586 Kč
7010496	Cermet 140	ocel, nerez, měď, plast	140 x 62 x 1.8 x 1.4 x 46z	2 236 Kč
7010491	Diamond 140	litina	140 x 62 x 2.0 x 1.8	3 120 Kč
7010492	Diamond X140	litina, tvárná litina	140 x 62 x 2.0 x 1.8	4 160 Kč



Autorizovaný importér a distributor: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, **Fax:** 475 220 488, **E-mail:** hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY PRO ODŘÍZNUTÍ POTRUBÍ

Okružní kotoučová pila **PipeCut 170 BATTERY** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí Ø 15 - 170 mm s tl. stěny do 6 mm (plast do 14 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor / Zatěžovatel:	18 V DC / 15%
Rozsah použití pro trubky OD	15 - 170 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	6 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	14 mm
Otáčky naprázdno	3 500 ot/min
Hmotnost	6,0 kg
Rozměry pilového kotouče	140 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 34 047 Kč

Součástí dodávky PipeCut 170 Battery (obj. č. 7048115) je :

Pila PipeCut 170 battery s kotoučem TCT 140,
2 ks baterie, nabíječka, 4 ks otočné podpěry,
transportní taška, návod k obsluze,
imbusový klíč 5 mm a instr. video na DVD.



www.hala-welding.cz

Okružní kotoučová pila **PipeCut 220 E** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí Ø 15 - 220 mm s tl. stěny do 8 mm (plast do 14 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

pro ocel, nerez, litinu a hliník

Motor (230 V, 50 Hz), výkon / zatěžovatel:	1 200 W / 25%
Rozsah použití pro trubky OD	15 - 220 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	8 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	14 mm
Otáčky naprázdno	1 600 - 3 500 ot/min
Hmotnost	6,0 kg
Rozměry pilového kotouče	140 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 34 170 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 170 E (obj. č. 7010437.) je :

Pila PipeCut 170 E s kotoučem TCT 140,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.



www.exacttools.com

www.exacttools.com



www.hala-welding.cz

Ceny kotoučů jsou uvedeny bez DPH.

Pilové kotouče 140 x 62 mm

TCT 140 (7010486)	1 586 Kč
Pil. kotouč s plátky tvrzenými karbidem pro všeobecné použití (ocel, hliník, plast).	
CERMET 140 (7010496)	2 236 Kč
Kotouč s plátky tvrz. keramikou pro nerez, chemicky odolné oceli apod.	
DIAMOND 140 (7010491)	3 120 Kč
Diamantový kotouč pro litinu.	
DIAMOND X 140 (7010492)	4 160 Kč
Diamantový kotouč pro tvárnou litinu.	

Autorizovaný importér a distributor: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY PRO ODŘÍZNUTÍ POTRUBÍ

Okružní kotoučová pila **PipeCut 280 E** pro rychlé a přesné odřeznutí potrubí Ø 40 - 280 mm s tl. stěny do 10 mm (plast do 38 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (230 V, 50 Hz), výkon:	1 750 W
Rozsah použití pro trubky OD	40 - 280 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	10 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	38 mm
Otáčky naprázdno	2 900 / 3 900 ot/min
Hmotnost	9,0 kg
Rozměry pilového kotouče	165 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 42 713 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 280 E (obj. č. 701 0429) je :

Pila PipeCut 280 E s kotoučem TCT 165,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.

Ke stroji je možné připojit odsávání.



www.hala-welding.cz

Okružní kotoučová pila **PipeCut 280 PRO** pro rychlé a přesné odřeznutí potrubí Ø 50 - 280 mm s tl. stěny do 20 mm (plast do 45 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (230 V, 50 Hz), výkon / zatěžovatel:	2 500 W / 25%
Rozsah použití pro trubky OD	50 - 280 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	20 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	45 mm
Otáčky naprázdno	1 900 / 2 885 ot/min
Hmotnost	15,5 kg
Rozměry pilového kotouče	165 x 62 mm

Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH) 65 450 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 280 PRO (obj. č. 7010412) je :

Pila PipeCut 280 s kotoučem TCT 165,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.

Ke stroji je možné připojit odsávání.



www.hala-welding.cz

Pilové kotouče pro PipeCut 280 E a 360 E (165 x 62 mm)

Obj. číslo	Název	Určen pro materiály:	Rozměr [mm]	Cena (bez DPH)
7010487	TCT 165	ocel, měď, plast	165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52z	1 690 Kč
7010497	Cermet 165	ocel, nerez, měď, plast	165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 52z	2 340 Kč
7010493	Diamond X165	litina, tvárná litina	140 x 62 x 2.0 x 1.8	4 420 Kč
7010490	TCT P 165	plasty (PE, PP, PVC ap.)	165 x 62 x 1.8 x 1.4 x 40z	1 560 Kč
7048108	ALU 165	hliník	165 x 62 x 2.5 x 1.8 x 42z	2 250 Kč



Instruktažní videa k jednotlivým strojům a další technické informace najdete na :

www.exacttools.com

Autorizovaný importér a distributor: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, Fax: 475 220 488, E-mail: hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz

OKRUŽNÍ KOTOUČOVÉ PILY PRO ODŘÍZNUTÍ POTRUBÍ

Okružní kotoučová pila **PipeCut 360 PRO** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí Ø 75 - 360 mm s tl. stěny do 20 mm (plast do 50 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (230 V, 50 Hz), výkon / zatěžovatel:	2 500 W / 25%
Rozsah použití pro trubky OD	75 - 360 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	20 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	50 mm
Otáčky naprázdno	1 900 / 2 885 ot/min
Hmotnost	17,5 kg
Rozměry pilového kotouče	165 x 62 mm
<u>Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH)</u>	73 890 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 360 PRO je :

Pila PipeCut 360 PRO s kotoučem TCT 165,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.



Laserové navádění do řezu.
Zdokonalený mechanismus
seřízení roviny řezu.

Okružní kotoučová pila **PipeCut 460 PRO** pro rychlé a přesné odříznutí potrubí Ø 100 - 460 mm s tl. stěny do 20 mm (plast do 50 mm)

exact
Pipe Cutting System

TECHNICKÉ ÚDAJE

Motor (230 V, 50 Hz), výkon:	2 500 W
Rozsah použití pro trubky OD	100 - 460 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro konstr. ocel	20 mm
Max. řezná tloušťka stěny pro plast	50 mm
Otáčky naprázdno	1 900 / 2 885 ot/min
Hmotnost	16,5 kg
Rozměry pilového kotouče	165 x 62 mm
<u>Cena stroje s příslušenstvím (bez DPH)</u>	95 225 Kč

Součástí dodávky stroje PipeCut 460 PRO je :

Pila PipeCut 460 PRO s kotoučem TCT 165,
4 ks otočné podpěry, transportní taška,
návod k obsluze, mont. klíče a instr. video.

Ke stroji je možné připojit odsávání.



www.hala-welding.cz

Autorizovaný importér a distributor: hala-welding.cz s.r.o. Bělehradská 5, 400 01 Ústí nad Labem
Tel: 475 210 653, **Fax:** 475 220 488, **E-mail:** hala-welding@hala-welding.cz; www.hala-welding.cz